

Câble coaxial

MK 86 B 0101 / MK 86 B 0250

Le MK 86 B est un câble coaxial 75 Ω à faibles pertes destiné aux installations en intérieur. Des matériaux haut de gamme et son triple blindage, avec une efficacité d'écran >110 dB, garantissent une transmission sans interférences des signaux terrestre et satellite. Classé Eca en protection incendie, il est conforme à la directive européenne concernant les produits de construction.

Triple écran

Efficacité de blindage
 $\geq 110 \text{ dB}\mu\text{V}$

■ KLASSE
A + *Sup.*
■ CLASS



Grande couverture de tresse
80 %

Caractéristiques principales:

- Faibles pertes: 16,7 dB à 700 MHz
- Gaine extérieure en PVC blanc
- Âme acier cuivré
- Triple écran pour une grande efficacité de blindage Classe A+ (EN 50117-2-4)
- Feuillard extérieur collé
- Indication du métrage sur la gaine extérieure
- Résistant au vieillissement, diélectrique cellulaire physique
- Conforme à la directive RoHS
- Catégorie Eca, non propagateur de flamme, CPR - UE n°305/2011

MK 86 B 0101: Bobine plastique de 100 m

MK 86 B 0250: Bobine plastique de 250 m



Câble coaxial

MK 86 B 0101 / MK 86 B 0250



Informations Techniques

Classification	18 VAtCa > Classe A+	
Installation	Intérieure	
Conducteur intérieur	∅	1,02 mm (CCS)
Diélectrique	∅	PE aéré 4,7 mm
Conducteur extérieur	Triple écran	
Feuillard	AL / PET / SY collé	
Tresse	AL	
Couverture Tresse	80 %	
Feuillard	AL / PET / SY	
Gaine extérieure	∅	PVC blanc 6,9 mm
Indication du métrage	Oui	
Réaction au feu, Euroclasse	Eca	
Atténuation		
à 5 MHz	dB/100m	2,4
à 50 MHz	dB/100m	4,3
à 100 MHz	dB/100m	6
à 400 MHz	dB/100m	12,7
à 800 MHz	dB/100m	18,2
à 1000 MHz	dB/100m	20,5
à 1400 MHz	dB/100m	24,5
à 2000 MHz	dB/100m	31,4
à 2400 MHz	dB/100m	32,8
à 3000 MHz	dB/100m	37,4
Efficacité d'écran	(Valeurs réf. classe A+ : 95/85 dB)	
30...1000 MHz	dB	≥ 110
1000...2000 MHz	dB	≥ 100
2000...3000 MHz	dB	≥ 97
Conditionnement:		
Bobine plastique	100 m	MK 86 B 0101
	250 m	MK 86 B 0250

Fiches pour MK 99 ...

DV 55 Fiche F
à visser



DV 85 Fiche F
à sertir



DV 15 Fiche F
à compression



DV 15 N Fiche F
revêtement Nitin
à compression



DV 95 Fiche F rapide
à sertir



DV 97 Fiche F rapide
coudée
à sertir



Réf. Câbles Codes EAN

MK 86 B 0101 4010056766191

MK 86 B 0250 4010056766207

Accessoires

DZ 85 Pince à sertir



DZ 15 2130 Pince à compression



DZ 01 Clé d'aide au vissage
des fiches F



MZ 01 Dénudeur



WISI France
13, rue des Merisiers- Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0)3 89 41 16 47
E-mail: wisi-france@wisi.fr